

Tope de parqueo

Fabricado en concreto plástico, diseñado para control vehicular en espacios urbanos y comerciales, así como para áreas de parqueo. Su geometría optimizada distribuye el esfuerzo del impacto de las ruedas, reduciendo concentraciones de carga y aumentando significativamente su vida útil.



Beneficios Clave

- Diseño optimizado para impacto.
- Alta durabilidad en uso urbano.
- Resiste impactos repetitivos y exposición ambiental continua.
- No absorbe agua, mantiene su integridad estructural en ambientes húmedos o exteriores.

Dimensiones	45 cm*20 cm*10 cm
Peso	5 kg
Densidad	1,6-1,8 gr/cm ³
Materiales empleados	Concreto Plástico elaborado a partir de arena y varios tipos de plástico (HDPE, PP y laminados). *Se han realizado pruebas incorporando tetrapack a la mezcla hasta en un 10%.

Materiales empleados

 2,2 kg de plástico reciclado por cada tope.

Uso recomendado

- Estacionamientos públicos y privados.
- Centros comerciales.
- Urbanizaciones.
- Espacios industriales.
- Áreas de control vehicular.

La formulación del concreto plástico combina arena y plástico reciclado, generando un elemento rígido pero tenaz, capaz de soportar impactos repetitivos sin fractura frágil, a diferencia del concreto convencional.